

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Σημείο πρόσβασης οροφής AC1200 Gigabit PoE

Μοντέλο AP125



Ισχυρό AP οροφής AC1200 διπλής ζώνης για επαγγελματική χρήση. Διαθέτει Gigabit PoE, σύνδεση κορμού Mesh και ασφάλεια WPA3. Αξιόπιστη λύση για ολοκληρωτές συστημάτων.

Χαρακτηριστικά

- Ασύρματο σημείο πρόσβασης οροφής εσωτερικού χώρου 802.11AC 2.4G&5.8G 1200Mbps
- Chipset MTK, DDR2 512Mb 16b, NorFlash 64Mb, υψηλή ισχύς 200mW, πρόσβαση 128 χρηστών
- 1 Θύρα Gigabit/PoE με υποστήριξη τροφοδοσίας 48V 300mA κατά IEEE 802.3af.
- Διαχείριση μέσω web, τοπική αναβάθμιση υλικολογισμικού ή κεντρικά διαχειριζόμενη δικτυακή αναβάθμιση· μικτή πρόσβαση συσκευών με WPA, WPA2 ή WPA3.
- 11AC Wave2 2.4GHz 300Mbps+5.8Ghz 866Mbps
- 2* εσωτερικές κεραίες 4.5dBi (2.4G) + 2* εσωτερικές κεραίες 5dBi (5.8G)
- Υποστηρίζει λειτουργία σημείου πρόσβασης (AP), λειτουργία δρομολογητή με DHCP, έως 128 χρήστες, hotspot Wi-Fi και διασύνδεση κορμού Mesh.

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές υλικού

Μοντέλο	AP125
Πρότυπο Wi-Fi	Wi-Fi 5 5.8 GHz IEEE 802.11ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11n/b/g
Ασύρματη ταχύτητα	AC1200 5 GHz: 866 Mbps (802.11ac, VHT80) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Κεραία	5GHz 5dBi, πανκατευθυντική 2.4GHz 4.5dBi, πανκατευθυντική
Μέγιστη EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 31.5 dBm Η τιμή EIRP μπορεί να περιορίζεται από τους κανονισμούς κάθε χώρας.
SOC	MIPS(580 MHz)
RAM	512Mb 16b DDR2
FLASH	64Mb NorFlash
Διεπαφή	1× Θύρα Gigabit/POE
LEDs	SYS
Συνολικές διαστάσεις	210 × 22,3mm (με βραχίονα εγκατάστασης 8mm)
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 45°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 70°C Υγρασία λειτουργίας: 10% έως 90%RH (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία αποθήκευσης: 5% έως 90% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Επίπεδο προστασίας	15KV ESD
Κατανάλωση ισχύος	≤10W
Τρόπος τροφοδοσίας	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Περιεχόμενα συσκευασίας	1 AP 4 βίδες στερέωσης 1 εγχειρίδιο χρήστη 1 κάρτα εγγύησης

Προδιαγραφές λογισμικού

Τρόπος λειτουργίας	Σημείο πρόσβασης AP
--------------------	---------------------

Λειτουργία δρομολογητή με DHCP

Συνολικός αριθμός συνδεδεμένων χρηστών	128
Μέθοδος δικτύωσης	hotspot WiFi

Σύνδεση κορμού MESH

Μέθοδος διαχείρισης	Διαχείριση μέσω web
Ασύρματη Ασφάλεια	Υποστήριξη μκτής πρόσβασης στο δίκτυο για συσκευές με WPA, WPA2 ή WPA3 και παλαιότερες συσκευές pre-RSNA.
Ενημέρωση συστήματος	Τοπική αναβάθμιση μέσω Web και κεντρική διαχείριση διαδικτυακών αναβαθμίσεων



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com