

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

802.11AX WIFI6 2.4G&5.8G 3000M Ασύρματο AP οροφής εσωτερικού χώρου

Μοντέλο AP306



Επισκόπηση

Εσωτερικό σημείο πρόσβασης οροφής Wi-Fi 6, 2.4G 574Mbps + 5.8G 2400Mbps, διπύρνιο MTK, 128 χρήστες, Gigabit PoE, πανκατευθυντικές κεραίες, MESH και hotspot, με WPA/WPA2/WPA3.

Χαρακτηριστικά

- 802.11AX WIFI6 2.4G&5.8G 3000M Ασύρματο AP οροφής εσωτερικού χώρου
- Διπύρνιο chipset MTK MT7981B 1,3GHz, DDR3 2Gb, NorFlash 128Gb, έως 128 χρήστες
- 2 εσωτερικές κεραίες 4.5dBi στα 2.4G, 3 εσωτερικές κεραίες 6dBi στα 5G, πανκατευθυντικές
- Υποστηρίζει λειτουργία σημείου πρόσβασης (AP), λειτουργία δρομολογητή με DHCP, έως 128 χρήστες, hotspot Wi-Fi και διασύνδεση κορμού Mesh.
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1× Θύρα Gigabit/POE
- Υποστηρίζει 48V300mA / 802.3af/at και 12VDC
- Διαχείριση μέσω web, τοπική αναβάθμιση υλικολογισμικού ή κεντρικά διαχειριζόμενη δικτυακή αναβάθμιση· μικτή πρόσβαση συσκευών με WPA, WPA2 ή WPA3.

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές υλικού

Μοντέλο	AP306
Πρότυπο Wi-Fi	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/gAt
Ασύρματη ταχύτητα	AX3000 5 GHz: 2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Κεραία	5GHz 6dBi, πανκατευθυντική 2.4GHz 4.5dBi, πανκατευθυντική
Μέγιστη EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 30.5 dBm Η τιμή EIRP μπορεί να περιορίζεται από τους κανονισμούς κάθε χώρας.
SOC	Διπύρνιος επεξεργαστής 1.3GHz, MT7981B
RAM	2Gb DDR3
FLASH	Μνήμη flash NOR 128Gb
Διεπαφή	1x Gigabit Θύρα/POE, 1x DC
LEDs	SYS
Συνολικές διαστάσεις	210 x 22,3mm (με βραχίονα εγκατάστασης 8mm)
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 45°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως 70°C Υγρασία λειτουργίας: 10% έως 90%RH (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία αποθήκευσης: 5% έως 90% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Επίπεδο προστασίας	15KV ESD
Κατανάλωση ισχύος	≤10W
Τρόπος τροφοδοσίας	48V300mA /802.3af/at, 12VDC
Περιεχόμενα συσκευασίας	1 AP 4 βίδες στερέωσης 1 εγχειρίδιο χρήστη 1 κάρτα εγγύησης

Προδιαγραφές λογισμικού

Τρόπος λειτουργίας	Σημείο πρόσβασης AP
--------------------	---------------------

Λειτουργία δρομολογητή με DHCP

Συνολικός αριθμός συνδεδεμένων χρηστών	128
Μέθοδος δικτύωσης	hotspot WiFi

Σύνδεση κορμού MESH

Μέθοδος διαχείρισης	Διαχείριση μέσω web
Ασύρματη Ασφάλεια	Υποστήριξη μκτής πρόσβασης στο δίκτυο για συσκευές με WPA, WPA2 ή WPA3 και παλαιότερες συσκευές pre-RSNA.
Ενημέρωση συστήματος	Τοπική αναβάθμιση μέσω Web και κεντρική διαχείριση διαδικτυακών αναβαθμίσεων



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com