

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Σημείο πρόσβασης Wi-Fi 6 εξωτερικού χώρου AX3000 IP67

Μοντέλο APO306X



Αυξήστε τη χωρητικότητα δικτύου με το εξωτερικό AP Wi-Fi 6 IP67. Προσφέρει ταχύτητες AX3000, ζεύξη κορμού SFP 2.5G και υποστήριξη 254 χρηστών. Ιδανικό για μεγάλα έργα OEM.

Χαρακτηριστικά

- Ασύρματο σημείο πρόσβασης εξωτερικού χώρου 802.11ax (Wi-Fi 6) 2.4GHz & 5.8GHz 3000Mbps
- Qualcomm chipset, 4Gb DDR3 RAM, 1Gb NAND Flash, υποστηρίζει έως 254 ταυτόχρονα χρήστες
- Προστασία IP67, στεγανοποίηση έναντι καιρικών συνθηκών και σκόνης
- Ταχύτητα διπλής ζώνης 11AX: 2.4GHz έως 574Mbps + 5.8GHz έως 2402Mbps, συνολικά έως 2976Mbps
- Διεπαφές δικτύου: 1 × Θύρα Gigabit Ethernet (RJ-45) με υποστήριξη PoE IEEE 802.3af/at και 1 × Θύρα SFP 2.5G για σύνδεση κορμού υψηλής διαμεταγωγής
- Υποστήριξη ελεγκτή AP

Υλικό

Μοντέλο	ΑΡΟ306Χ
Ασύρματα πρότυπα	Wi-Fi 6: 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g
Ρυθμός σήματος	AX3000: 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Κεραία	5GHz 5dBi, εξωτερική αδιάβροχη πανκατευθυντική κεραία 2.4GHz 4.3dBi, εξωτερική αδιάβροχη πανκατευθυντική κεραία
Μέγιστη EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 31.3 dBm * Η τιμή EIRP μπορεί να περιορίζεται από τους κανονισμούς κάθε χώρας.
Ευσαισθησία δέκτη	2.4G: 802.11b : -96dBm@1Mbps , -89dBm@11Mbps 802.11g : -92dBm@6Mbps , -76dBm@54Mbps 802.11n: HT20: -90dBm@MCS0 , -74dBm@MCS7 HT40: -89dBm@MCS0 , -72dBm@MCS7 5.8G: 802.11a : -93dBm@6Mbps , -76dBm@54Mbps 802.11n : HT20 : -91dBm@MCS0 , -74dBm@MCS7 HT40 : -90dBm@MCS0 , -72dBm@MCS7 802.11ac: VHT80: -90dBm@MCS0 , -62dBm@MCS9 802.11ax: HE80: -88dBm@MCS0 , -58dBm@MCS11 HE160: -87dBm@MCS0 , -56dBm@MCS11
SOC	Τετραπύρηννη CPU 1.0 GHz
RAM	4Gb DDR3
FLASH	1Gb NAND FLASH
Διεπαφή	1 θύρα Gigabit Ethernet (RJ-45) με υποστήριξη PoE IEEE 802.3af/at 1 2.5G SFP
LEDs	1 ένδειξη τροφοδοσίας 1 φωτεινή ένδειξη ETH 1 φωτεινή ένδειξη SFP 3 λυχνίες ένδειξης σήματος Wi-Fi
Διαστάσεις (W x D x H)	216 x 102 x 42 mm (χωρίς κεραία και κλιτ στερέωσης) 381 x 102 x 62 mm (με κεραία και κλιτ στερέωσης)
Περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C ~ 70°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C ~ 70°C Υγρασία λειτουργίας: 10% ~ 90%RH, χωρίς συμπύκνωση Υγρασία αποθήκευσης: 5% ~ 90%RH, χωρίς συμπύκνωση
Προστασία από υπερτάσεις	6KV
Βαθμός προστασίας	IP67
Κατανάλωση ισχύος	≤15W
Τροφοδοσία	802.af/at POE
Κουμπί	Επαναφορά
Περιεχόμενα συσκευασίας	1ΑΡ 1 παθητικός προσαρμογέας PoE (προαιρετικός) 2 κεραίες 5dBi 1 οδηγός γρήγορης εγκατάστασης 1 CAT 5E

Λογισμικό

Τρόπος λειτουργίας	Σημείο πρόσβασης
--------------------	------------------

Λειτουργία πελάτη (Client)

Αριθμός συνδεδεμένων χρηστών	254 χρήστες
Λειτουργία δικτύωσης	Hotspot WiFi

Σύνδεση κορμού MESH

VLAN	VLAN 802.Q
Κεντρική Διαχείριση	Διαχείριση μέσω Web
Ασύρματη Ασφάλεια	Κρυπτογράφηση WPA, WPA2, WPA3
Αναβάθμιση συστήματος	Τοπική αναβάθμιση μέσω Web και κεντρική αναβάθμιση μέσω διαδικτύου



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com