

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Αυτόματος διακόπτης 2P 16A, καμπύλη C, 6kA, ράγα DIN

Μοντέλο DELIXI DZ47s-C16



Αυτόματος διακόπτης 2P 16A με καμπύλη C και ικανότητα διακοπής 6kA για βιομηχανικούς πίνακες, ηλιακά συστήματα και εφαρμογές OEM.

Χαρακτηριστικά

- Διπολικός μικροαυτόματος διακόπτης 16A
- Ονομαστικό ρεύμα: 16A
- Ικανότητα διακοπής: 6kA
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Ηλεκτρική αντοχή: >10.000 χειρισμοί
- Εφαρμογή: Κατάλληλο για ηλιακά, ελέγχου, διανομής, και βιομηχανικών πάνελ
- Πόλοι: 2P
- Ονομαστική τάση: 400V AC
- Καμπύλη απόζευξης: καμπύλη C
- Μηχανική αντοχή: >20.000 χειρισμοί
- Τοποθέτηση σε ράγα DIN

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές

Μοντέλο	DELIXI DZ47s-C16
Ονομαστικό ρεύμα (In)	16A
Αριθμός πόλων / Τάση	2P / 400V
Καμπύλη απόξευξης	Τύπος C
Ικανότητα διακοπής	6kA, συμμόρφωση με IEC/EN 60898-1
Συχνότητα	50 / 60 Hz
Επιδόσεις προστασίας	Προστασία από υπερφόρτωση, προστασία βραχυκύκλωσης, έλεγχος απομόνωσης
Θερμοκρασία λειτουργίας	-35°C έως +70°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C έως +85°C
Ύψος εγκατάστασης	Έως 2000 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας
Επίπεδο προστασίας	IP20
Εγκατάσταση	Τυπική ράγα DIN 35 mm



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com