

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Επαγγελματικός ηλιακός προβολέας LED 18W IP66

Μοντέλο FLV200W



Εξοπλίστε εγκαταστάσεις με ηλιακούς προβολείς 18W, φωτεινή ροή 2000lm και ανθεκτική μπαταρία LiFePO4. Η σχεδίαση IP66 είναι κατάλληλη για εμπορικά έργα. Ζητήστε προσφορά.

Χαρακτηριστικά

- Αυτόνομο πακέτο ηλιακού προβολέα 18W 15AH με βραχίονα
- Μπαταρία LiFePO4 3,2V/15Ah
- Προστασία IP66 από τις καιρικές συνθήκες, τηλεχειρισμός, φωτοαισθητήρας και χρονοδιακόπτης
- Ώρες φόρτισης: 5-8 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°-60°
- Ηλιακό πάνελ: μονοκρυσταλλικό 6V/18W, 350*400*17
- LED: 2835 0.5W, 240 στοιχεία
- Φωτεινή ροή: 2000LM
- Αυτονομία λειτουργίας: 3-4 ημέρες

Όνομα μοντέλου	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Μπαταρία	3.2V 10Ah LiFePO ₄	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 20Ah LiFePO ₄
Τύπος LED	2835, 0.5W × 112 τεμάχια	2835, 0.5W × 240 τεμάχια	2835, 0.5W × 336 τεμάχια
Φωτεινή ροή	980 lm	2000 lm	2000 lm
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	IP66	IP66	IP66
Τηλεχειρισμός	Ναι	Ναι	Ναι
Έλεγχος με φωτοαισθητήρα	Ναι	Ναι	Ναι
Έλεγχος με χρονοδιακόπτη	Ναι	Ναι	Ναι
Χρόνος φόρτισης	5-8 ώρες	5-8 ώρες	5-8 ώρες
Αυτονομία λειτουργίας	Αυτονομία 3-4 ημερών	Αυτονομία 3-4 ημερών	Αυτονομία 3-4 ημερών
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Μέγεθος προϊόντος	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	357 × 357 × 63 mm	390*390*140mm	475 × 365 × 73 mm



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com