

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Βιομηχανικό τροφοδοτικό ράγας DIN 48V DC, 120W

Μοντέλο IPD-120W-48V



Τροφοδοτικό ράγας DIN υψηλής απόδοσης 120W 48V DC για βιομηχανικό αυτοματισμό. Διαθέτει προστασία υπερφόρτωσης και συμπαγή σχεδίαση. Ιδανικό για ολοκληρωτές συστημάτων.

Χαρακτηριστικά

- Βιομηχανικό τροφοδοτικό ράγας DIN (48V / 120W)
- Κυμάτωση και θόρυβος: 480mV
- Είσοδος: 100–240 VAC, 47–63 Hz
- Απόδοση: 86%
- Μέγεθος: 40 × 125.2 × 113.5 mm
- Έξοδος: 48V DC, 2.5A (0–2.5A), 120W
- Ρύθμιση τάσης: 47.2–48.8V
- Ρεύμα εισόδου: 2.25A @115V / 1.3A @230V
- Προστασία: OLP / OVP / SCP
- Τοποθέτηση: ράγα DIN

Προδιαγραφές

Έξοδος

Μοντέλο	IPD-120W-48V
Τάση συνεχούς ρεύματος	48V
Ονομαστικό ρεύμα	2.5A
Εύρος ρεύματος	0-2.5A
Ονομαστική ισχύς	120W
Κυμάτωση και θόρυβος	480mV
Εύρος ρύθμισης τάσης	47.2~48.8V
ΑΝΟΧΗ ΤΑΣΗΣ, σημείωση 3	±2.0%
Ρύθμιση γραμμής	±0.5%
Ρύθμιση φορτίου	±1%
Χρόνος έναρξης	≤1000ms/230VAC (πλήρες φορτίο) ≤2000ms/115VAC (πλήρες φορτίο)
Χρόνος διατήρησης εξόδου (τυπ.)	30ms/230VAC (πλήρες φορτίο)

Είσοδος

Εύρος τάσης	100-240VAC
Εύρος συχνότητας (Hz)	47~63Hz
Απόδοση(τυπ.)	86%
Ρεύμα εισόδου AC (τυπ.)	1A Max 220VAC 2A Max 110VAC
Ρεύμα εκκίνησης (τυπ.)	Ψυχρή εκκίνηση < 50A/230VAC
Διαρροή ρεύματος	< 0.75mA/240VAC

Προστασία

Προστασία βραχυκυκλωμάτων	Μέθοδος προστασίας: λειτουργία διακοπτόμενης επανεκκίνησης (Hiccup), αυτόματη επαναφορά μετά την αποκατάσταση της βλάβης
Προστασία από υπερφόρτωση	110%~150% της ονομαστικής ισχύος εξόδου Μέθοδος προστασίας: λειτουργία διακοπτόμενης επανεκκίνησης (Hiccup), αυτόματη επαναφορά μετά την αποκατάσταση της βλάβης

Κατάσταση

Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	-10°C – +45°C
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	20% – 90% RH, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης	20°C – +85°C, 10% – 95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Συντελεστής θερμοκρασίας	±0.3% (0 – 50°C)
Αντοχή σε κραδασμούς	10~500Hz, 2g, 10 λεπτά ανά κύκλο, 60 λεπτά για κάθε άξονα X, Y και Z

Πρότυπο ασφαλείας

Τάση αντοχής (VAC)	I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:0.5KVAC, OP-FG:0.5KVAC 60S
Πρότυπα αναφοράς ασφαλείας	Σχεδιασμένο για πρότυπα EN/UL60950-1 και GB4943
Αντίσταση μόνωσης	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC/25°C

Συσκευασία

Μέγεθος προϊόντος	40*125.2*113.5(mm) (W*H*D)
Βάρος	0,4kg



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com