

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Μετατροπέας τροφοδοσίας 12–36V DC σε ρυθμιζόμενη έξοδο PoE

Μοντέλο POE24V



Μετατροπέας DC σε PoE υψηλής απόδοσης, με είσοδο 12–36V, ρυθμιζόμενη έξοδο PoE 12–57V, Gigabit Ethernet και συνεχή λειτουργία έως 30W στα 48V.

Χαρακτηριστικά

- Ευρεία είσοδος 12–36V DC για ηλιακά συστήματα και συστήματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης
- Θύρα Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps
- Υποστηρίζει εγκαταστάσεις ασύρματου CPE 24V και καμερών IP 48V
- Ρυθμιζόμενη έξοδος PoE 12–57V με ένδειξη τάσης LCD
- Απόδοση μετατροπής έως 94%

Ηλεκτρικές παράμετροι

Μοντέλο	POE24V
Είσοδος DC	12-36V DC
Έξοδος PoE	12-57V
Ρεύμα μετασχηματιστή απομόνωσης	0.8A
Είσοδος 12V προς έξοδο 24V	Έως 2A / 48W
Είσοδος 12V προς έξοδο 48V	Έως 0.8A / 38.4W· συνεχές φορτίο ≤30W
Απόδοση μετατροπής	Έως 94%

Δίκτυο και διασυνδέσεις

Ρυθμός δεδομένων	10/100/1000Mbps
Αντιστοίχιση ακροδεκτών PoE	Δεδομένα: ακροδέκτες 1-8· τροφοδοσία: 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)
Θύρα PoE	RJ45
Είσοδος LAN	RJ45
Είσοδος DC	Υποδοχή DC 5.5 × 2.1mm
Είσοδος ακροδεκτών	Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων 3.81mm
Οθόνη	Οθόνη LCD τάσης εξόδου
Πιστοποίηση	Πιστοποιήσεις CE, MSDS, UN38.3, DGM και θαλάσσιας μεταφοράς



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com