

ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μεταγωγέας Hi-PoE 16 Θυρών, 200W, με 2GE και SFP uplink

Μοντέλο PS11602FE



Μεταγωγέας Fast Ethernet PoE 16 Θυρών με υποστήριξη Hi-PoE 60W, 2 uplink Gigabit RJ45, 1 υποδοχή SFP, απομόνωση VLAN, λειτουργία Extend και Watchdog.

Χαρακτηριστικά

- Μεταγωγέας PoE HiPoE 16FE+2GE+1GF uplink, εμβέλεια 300M
- Οι θύρες 13-16 παρέχουν ισχύ Hi-PoE έως 60W για συσκευές PD συμβατές με IEEE 802.3bt
- Υποστήριξη VLAN
- Υποστήριξη προτεραιότητας θυρών
- Υποστηρίζει έξυπνη λειτουργία Watchdog για την παρακολούθηση συμβατών συσκευών PD.
- Οι θύρες 1-12 υποστηρίζουν PoE 30W για συσκευές PD συμβατές με IEEE 802.3af/at
- Εσωτερικό τροφοδοτικό 200W (περιλαμβάνεται)

Προδιαγραφές

Διεπαφές

Μοντέλο	PS11602FE
Σταθερή θύρα	16*10/100Base-T/TX PoE θύρες (Δεδομένα/Τροφοδοσία) 2 θύρες RJ45 10/100/1000Base-T/TX (δεδομένα) 1 υποδοχή SFP οπτικής ίνας 100/1000Base-X για ανερχόμενη Ζεύξη (δεδομένα)
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
Χαρακτηριστικό θύρας Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100/1000Base-T(X), πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία και αυτόματο MDI/MDI-X
Χαρακτηριστικά θύρας οπτικής ίνας	Θύρα Gigabit SFP. Η μονάδα οπτικής ίνας δεν περιλαμβάνεται και παραγγέλλεται χωριστά. Διατίθενται μονότροπες ή πολύτροπες μονάδες, μονής ή διπλής ίνας, με σύνδεση LC.
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση

PoE

Θύρα PoE	Θύρες 1-12: IEEE802.3af/at; Θύρες 13-16: IEEE802.3bt, έως 60W
Χαρακτηριστικό	Ο διακόπτης DIP υποστηρίζει προτεραιότητα θυρών από προεπιλογή. E: επέκταση μετάδοσης AI έως 300 μέτρα με αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας μίας θύρας στα 10Mbps· οι υπόλοιπες θύρες διατηρούν 100M/1000M εντός 100 μέτρων. V: ενεργοποίηση απομόνωσης και VLAN στις θύρες 1-16· W: στις θύρες 1-16 ενεργοποιείται αυτόματη αποκατάσταση δικτύου AI-PoE μέσω PoE Watchdog, για αυτόματη επίλυση προβλημάτων καμερών και λιγότερες παρεμβάσεις υποστήριξης.
Ανεμιστήρας	Σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα και αθόρυβη λειτουργία για διαφορετικές απαιτήσεις χρηστών.
Πρότυπο PoE	IEEE802.3af/at/bt

Χαρακτηριστικά μεταγωγέα

Μεταγωγική ικανότητα	9.2Gbps (χωρίς αποκλεισμό)
Ρυθμός προώθησης	6.84Mpps
Πίνακας διευθύνσεων MAC	8K
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	4M
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 μέτρα) 100BASE-TX: UTP Cat5 ή νεότερο (≤100 μέτρα) 1000BASE-TX: UTP Cat5 ή νεότερο (≤100 μέτρα)
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	Προκαθορισμένο 1/2(+), 3/6(-)
Μέγιστη ισχύς ανά θύρα	Θύρες 1-12: 30W; Θύρες 13-16: 60W
Συνολική ισχύς / τάση εισόδου	200W
Κατανάλωση ισχύος	Αναμονή: < 5W Πλήρες φορτίο: < 200W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτης LED	Δείκτης ισχύος: PWR (Πράσινος)· Ενδείξεις δικτύου: 1-16(Link/Act) (πράσινο), 17-19(Link/Act) (πράσινο)
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC100~240V 50-60Hz, 200W
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20~+55°C: 5%~90% RH, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40~+75°C: 5%~95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Διάσταση	310*205*44mm

Πιστοποίηση

Πιστοποίηση	CE, FCC, RoHS
-------------	---------------

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τμχ
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τμχ
Βραχίονες στερέωσης	1 τμχ
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τμχ



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com