

ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μεταγωγέας HiPoE 24 Θυρών, 300W, με Gigabit uplink

Μοντέλο PS12402FE



Μεταγωγέας Fast Ethernet PoE 24 Θυρών με υποστήριξη Hi-PoE 60W, 2 uplink Gigabit RJ45, 1 υποδοχή SFP, απομόνωση VLAN, λειτουργία Extend και Watchdog.

Χαρακτηριστικά

- Μεταγωγέας PoE HiPoE 24FE+2GE+1GF uplink, εμβέλεια 300M
- Οι Θύρες 21-24 υποστηρίζουν Hi-PoE έως 60W για συσκευές PD συμβατές με IEEE 802.3bt
- Υποστήριξη VLAN
- Υποστήριξη προτεραιότητας Θυρών
- Υποστηρίζει έξυπνη λειτουργία Watchdog για την παρακολούθηση συμβατών συσκευών PD.
- Οι Θύρες 1-20 υποστηρίζουν PoE 30W για συσκευές PD συμβατές με IEEE 802.3af/at
- Εσωτερικό τροφοδοτικό 300W (περιλαμβάνεται)

Προδιαγραφές

Διεπαφές

Μοντέλο	PS12402FE
Σταθερή θύρα	24 × 10/100Base-T/TX θύρες PoE (δεδομένα/ισχύς); 2 × 10/100/1000Base-T/TX θύρες uplink RJ45 (δεδομένα); 1 × 100/1000Base-X θύρα uplink οπτικής ίνας SFP (δεδομένα)

PoE

Θύρα PoE	Θύρες 1-20: IEEE802.3af/at; Θύρες 21-24: IEEE802.3bt, έως 60W
Πρότυπο PoE	Οι θύρες PoE υποστηρίζουν IEEE802.3af/at/bt
Λειτουργία διακόπτη DIP 3 τρόπων	E – Λειτουργία Extend: AI Extend 300 m με αυτόματη αλλαγή ταχύτητας μίας θύρας (όριο 10 Mbps)· οι άλλες θύρες διατηρούν 100M εντός 100 m. V – Λειτουργία VLAN: Απομονώνει τις θύρες PoE μεταξύ τους, επιτρέποντας την επικοινωνία με τη θύρα uplink, βελτιώνοντας την ασφάλεια και μειώνοντας την κίνηση εκπομπής. W – Λειτουργία Watchdog: Ανιχνεύει αυτόματα κάμερες IP που δεν ανταποκρίνονται και επανεκκινεί την τροφοδοσία PoE τους για αποκατάσταση της λειτουργίας, μειώνοντας τον χρόνο διακοπής και το κόστος συντήρησης.
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
Χαρακτηριστικό θύρας Ethernet	Αυτόματη ανίχνευση 10/100Base-T (X) και 10/100/1000 Base-T, πλήρης/ημιαμφίδρομη λειτουργία και αυτόματο MDI/MDI-X
Λειτουργία προώθησης	Αποθήκευση και προώθηση

Χαρακτηριστικά μεταγωγέα

Μεταγωγική ικανότητα	10.8Gbps
Ρυθμός προώθησης	8.04Mpps
Πίνακας διευθύνσεων MAC	2K
Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης	2 M
Πλαίσιο Jumbo	1512 byte
Μετάδοση μέσω συνεστραμμένου ζεύγους	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 m)· 100BASE-TX: UTP Cat5 ή ανώτερης κατηγορίας (≤100 m)· 1000BASE-T: UTP Cat5 ή ανώτερης κατηγορίας (≤100 m)
Ακροδέκτες τροφοδοσίας	AF/AT:1/2(+),3/6(-);Hi PoE:1/2(+),3/6(-),4/5(+),7/8(-)
Μέγιστη / μέση ισχύς ανά θύρα	Θύρες 1-20: 30W/15.4W; Θύρες 21-24: 60W/30W/15.4W.
Προϋπολογισμός ισχύος	300W
Κατανάλωση ισχύος	Αναμονή <5W· πλήρες φορτίο <300W

Φυσικά χαρακτηριστικά

Δείκτης LED	Ένδειξη τροφοδοσίας: PWR (Πράσινο); Ένδειξη δικτύου:1-27 (Link/Act)/(Πράσινο).
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό AC100~240V 50-60Hz.
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας	-20~+55°C: 5%~90% RH, χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία / υγρασία αποθήκευσης	-40~+75°C: 5%~95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Διάσταση	310*205*45mm
Καθαρό/Μεικτό βάρος	< 3kg / < 4kg
Μέθοδος εγκατάστασης	Επιτραπέζια τοποθέτηση, επιτοίχια εγκατάσταση ή τοποθέτηση σε rack 1U.
Προστασία	IEC61000-4-2 (ESD): εκφόρτιση επαφής ±8kV, εκφόρτιση αέρα ±15kV; IEC61000-4-5 (προστασία από κεραυνούς/υπερτάσεις): τροφοδοσία CM±4kV/DM±2kV, θύρα ±4kV
Επίπεδο προστασίας	IP30

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μεταγωγέας	1 τμχ
Καλώδιο τροφοδοσίας	1 τμχ
Γρήγορος οδηγός εγκατάστασης	1 τμχ



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com