

ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Βιομηχανικός μεταγωγέας Hi-PoE 8 Θυρών, 90W BT, SFP

Μοντέλο PS1802FE-HIB



Βιομηχανικός μεταγωγέας Hi-PoE 8
Θυρών με έως 90W ανά θύρα στις θύρες
1-2, συνδέσεις SFP, προστασία IP40, ράγα
DIN και Watchdog.

Χαρακτηριστικά

- Ενισχυμένος βιομηχανικός μεταγωγέας HiPoE 8FE+1GE+2GF
- Θύρες 1-2 υποστηρίζουν IEEE802.3bt έως 90W; Θύρες 3-8 υποστηρίζουν IEEE802.3af/at
- Τάση εισόδου: DC48-58V
- Εγκατάσταση σε ράγα
- Οι θύρες 1-2 υποστηρίζουν 90W, ενώ οι θύρες 3-8 υποστηρίζουν IEEE 802.3af/at
- Ο διακόπτης DIP ενεργοποιεί Watchdog, επέκταση μετάδοσης, VLAN και απομόνωση θυρών.
- Επίπεδο προστασίας IP: IP40
- Θερμοκρασία λειτουργίας -30°C ~ 65°C

Διεπαφές

Μοντέλο	PS1802FE-HIB
Διεπαφές	8 × 10/100Base-T/TX PoE θύρες (Δεδομένα/Τροφοδοσία) 1 × 10/100/1000Base-T RJ45 θύρα (Δεδομένα) 2 × θύρες SFP 100/1000Base-X (δεδομένα)

PoE & Δίκτυο

Θύρες PoE	Θύρες 1-2: IEEE802.3bt, έως 90W; Θύρες 3-8: IEEE802.3af/at
Πρωτόκολλο δικτύου	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-T/TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3z 1000BASE-X IEEE802.3u 100BASE-FX IEEE802.3x
Υποστήριξη τοπολογίας	Δακτύλιος: δεν υποστηρίζεται Αστέρας / δίαυλος / δέντρο: υποστηρίζονται
Πρότυπο PoE	IEEE802.3af/at/bt
Χαρακτηριστικά	Ο διακόπτης DIP υποστηρίζει προτεραιότητα θυρών PoE Watchdog, μετάδοση έως 250m, VLAN και καταστολή καταιγίδων εκπομπής
Θύρα SFP	Gigabit SFP· η οπτική μονάδα δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται προαιρετικά σε μονότροπη ή πολύτροπη έκδοση, μονής ή διπλής ίνας.
Μεταγωγή επιπέδου 2	Ικανότητα μεταγωγής: 7.6G Ρυθμός προώθησης: 5,65Mpps Πίνακας MAC: 16K Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης: 2K Καθυστέρηση προώθησης: < 5µs MDI/MDIX: Υποστηρίζεται Έλεγχος ροής: υποστηρίζεται Πλαίσια jumbo: υποστήριξη 2K bytes
Καλώδια και μετάδοση	Συνεστραμμένο ζεύγος: 0-100m (CAT5e/6) Μονότροπη ίνα: 20-100km Πολύτροπη ίνα: 550m
Ισχύς	Είσοδος: DC48-58V; κύρια πλακέτα: < 10W
Περιβάλλον	Λειτουργία: -30~+65°C Αποθήκευση: -40~+75°C Υγρασία: 10-90%, χωρίς συμπύκνωση Φυσική ψύξη, χωρίς ανεμιστήρα MTBF: 100.000 ώρες
Μηχανικά χαρακτηριστικά	Μέγεθος: 46×104×143mm (W×D×H) Εγκατάσταση: ράγα DIN Βάρος: ~0.55kg

EMC & Προστασία	Επίπεδο IP: IP40 Υπέρταση τροφοδοσίας: IEC61000-4-5 επίπεδο 3 (4kV/2kV, 8/20μs) Υπέρταση Ethernet: IEC61000-4-5 επίπεδο 3 (4kV/2kV, 10/700μs) ESD: IEC61000-4-2 επίπεδο 4 (8kV/15kV)
Πιστοποίηση	CCC/CE/FCC/RoHS
Εγγύηση	5 Χρόνια
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μεταγωγέας, παρελκόμενα ράγας DIN, οδηγός γρήγορης εγκατάστασης



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com