

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Ενσωματωμένο ηλιακό φωτιστικό δρόμου LED 20W IP65

Μοντέλο SI300W



Ενσωματωμένο ηλιακό φωτιστικό LED 20W με φωτεινή ροή 2000LM, προστασία IP65, ανθεκτική μπαταρία LiFePO4 και έλεγχο ραντάρ για επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά

- Αυτόνομο πακέτο ενσωματωμένου ηλιακού φωτιστικού 20W 15AH με βραχίονα
- Μπαταρία LiFePO4 3,2V/15Ah
- Περίβλημα: νέο υλικό ABS
- Τηλεχειρισμός, φωτοαισθητήρας και αισθητήρας ραντάρ
- Ώρες φόρτισης: 6-8 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30° έως 60°
- Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ 6V/20W, 335*447*17 mm
- LED: 5050 1W, 84 στοιχεία
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες / IP65
- Φωτεινή ροή: 2000LM
- Ώρες φωτισμού: 12-14 ώρες

Όνομα μοντέλου	SI300W	SI400W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	Μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πάνελ 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό πάνελ 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Μπαταρία	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 25Ah LiFePO ₄
Τύπος LED	5050, 1W × 84 τεμάχια	5050, 1W × 144 τεμάχια
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	IP65	IP65
Έλεγχος με φωτοαισθητήρα	Ναι	Ναι
Έλεγχος ραντάρ	Ναι	Ναι
Τηλεχειρισμός	Ναι	Ναι
CRI	75 Ra	75 Ra
Επιφάνεια φωτισμού	100 m ²	100 m ²
Χρόνος φόρτισης	6–8 ώρες	6–8 ώρες
Χρόνος φωτισμού	12–14 ώρες	12–14 ώρες
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Μέγεθος προϊόντος	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Θερμοκρασία χρώματος	6500 K	6500 K
Συσκευασία	1 μονάδα / CTN	1 μονάδα / CTN
Προτεινόμενο Ύψος εγκατάστασης	4–6 m	4–6 m



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com