

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Βιομηχανικό ηλιακό φωτιστικό δρόμου 30W σε πλήρες κιτ

Μοντέλο SLG500W



Ηλιακά φωτιστικά δρόμου 30W σε πλήρες κιτ με μπαταρία LiFePO₄. Προστασία IP65 για απαιτητικά περιβάλλοντα. Κατάλληλα για επαγγελματικά έργα. Διατίθενται χονδρική και OEM.

Χαρακτηριστικά

- Ηλιακό φωτιστικό δρόμου 30W 30AH με βάση σε πλήρες κιτ
- Μπαταρία LiFePO₄ 3,2V/30Ah
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες / IP65
- Φωτεινή ροή: 1700LM
- Ώρες φωτισμού: 12-14 ώρες
- Ηλιακό πάνελ: μονοκρυσταλλικό 6V/30W
- LED: 5730, 454 στοιχεία
- Τηλεχειρισμός, φωτοαισθητήρας και ένδειξη φόρτισης
- Ώρες φόρτισης: 6-8 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30° έως 60°

Όνομα μοντέλου	SLG300W	SLG500W	SR600W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ 6V / 20W	Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ 6V / 30W	Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ 6V / 30W
Μπαταρία	3.2V 20Ah LiFePO4 μπαταρία	3.2V 30Ah LiFePO4 μπαταρία	3.2V 30Ah LiFePO4 μπαταρία
Τύπος LED	210 LEDs (SMD 5730)	454 LEDs (SMD 5730)	1272 LED (SMD 2835)
Φωτεινή ροή	1000 lm	1700 lm	3000 lm
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	IP65	IP65	IP67
Τηλεχειρισμός	Ναι	Ναι	Ναι
Έλεγχος με φωτοαισθητήρα	Ναι	Ναι	Ναι
Έλεγχος με χρονοδιακόπτη	Ναι	Ναι	Ναι
Χρόνος φόρτισης	6-8 ώρες	6-8 ώρες	6-8 ώρες
Αυτονομία λειτουργίας	3 ημέρες	3 ημέρες	Αυτονομία 3-4 ημερών
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Μέγεθος προϊόντος	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm	495 × 210 × 60 mm
Προτεινόμενο Ύψος εγκατάστασης	6 m	6 m	6 m



Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com